Spécifications Seaux résistants

e.HOFMANN

PLASTICS

ES

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité sous le couvercle	8 L/2 gal		
Épaisseur	Contenant PR800 Couvercle LR800	1,27 mm 0,86 mm	0,05 po 0,034 po
Poids (approximatif) sans poignée	Contenant PR800 Couvercle LR800	396 g 118 g	13,97 oz 4,16 oz
Matériau	HDPE		
Échelle de température	De -18 °C (0 °F) à 66 °C (150 °F)		
Impression	Offset à sec - Jusqu'à 6 couleurs/ Couvercle : Étiquetage intégré au moule		
Couleur des seaux	Blanc; autres couleurs offertes		

sur demande

RÉSISTANCE AU STOCKAGE VERTICAL

45 kg (99 lb) à 23 °C (73 °F), pendant 30 jours. La température du produit au moment du remplissage et la température de l'entrepôt influencent la résistance du seau. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

OUVERTURE ET FERMETURE

POUR OUVRIR : Retirer la languette d'arrachage, puis retirer le couvercle. POUR FERMER : Placer le couvercle sur le seau, exercer une pression avec les mains ou utiliser un maillet en caoutchouc.

RECOMMANDATIONS

Les contenants ne doivent pas dépasser les bords de la palette. On recommande l'utilisation de palettes de catégorie A aux planches serrées afin d'assurer le support adéquat des contenants. Pour améliorer la stabilité, retirer l'air des contenants en mettant le couvercle. Ajuster la tension de la banderoleuse afin de ne pas déformer les contenants. Utiliser des feuilles de palettisation pour assurer une meilleure stabilité des contenants. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

APPROBATIONS

Les matériaux vierges sont approuvés pour le contact alimentaire et répondent aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration des États-Unis) et de la DGPS (Direction générale de la protection de la santé).

Les conditions de manutention varient d'un client à l'autre. Nous recommandons de procéder à des tests tout au long du processus : désempilage, remplissage, palettisation automatisée, entreposage, transport et utilisation par des intermédiaires et des utilisateurs. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Communiquer avec son représentant Hofmann pour confirmer ces données.

CODE DE PRODUIT

CONTENANT : PR800 COUVERCLE : LR800



DIMENSIONS	СМ	POUC
Hauteur du contenant	25,1	9,88
Hauteur du contenant	25,2	9,94
avec couvercle		
Largeur du haut	24,5	9,63
avec couvercle		
Largour du fond	20.7	0 17

EMBALLAGE DES CONTENANTS VIDES ET COUVERCLES

- Entreposage des contenants vides : 320 par boîte 640 par plateforme
- Entreposage des couvercles LR800 :
- Maximum de 2 palettes de hauteur pour l'entreposage des contenants vides et des couvercles







