Spécifications

Contenants avec dispositifs d'inviolabilité

e.HOFMANN

PLASTICS

DONNÉES TECHNIQUES				
Capacité sous le couvercle	946 mL/1 pinte			
Épaisseur	Contenant PRQT Couvercle LR1QT	0,56 mm 0,81 mm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Poids (approximatif) sans poignée	Contenant PRQT Couvercle LR1QT	44 g 18 g	1,55 oz 0,63 oz	
Matériau - Contenant	Polypropylène			
Poignée	Aucunee			
Échelle de température	De -18 °C (0 °F) à 66 °C (150 °F)			
Impression	Offset à sec - Jusqu'à 9 couleurs			
Couleur des seaux	Blanc; autres couleurs offertes sur demande			

RÉSISTANCE AU STOCKAGE VERTICAL

45 kg (99 lb) à 23 °C (73 °F), pendant 30 jours. La température du produit au moment du remplissage et la température de l'entrepôt influencent la résistance du seau. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

OUVERTURE ET FERMETURE

POUR OUVRIR : Retirer la languette d'arrachage, puis retirer le couvercle

POUR FERMER: Placer le couvercle sur le seau, exercer une pression avec les mains ou utiliser un maillet en caoutchouc.

RECOMMANDATIONS

Les contenants ne doivent pas dépasser les bords de la palette. On recommande l'utilisation de palettes de catégorie A aux planches serrées afin d'assurer le support adéquat des contenants. Pour améliorer la stabilité, retirer l'air des contenants en mettant le couvercle. Ajuster la tension de la banderoleuse afin de ne pas déformer les contenants. Utiliser des feuilles de palettisation pour assurer une meilleure stabilité des contenants. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

APPROBATIONS

Les matériaux vierges sont approuvés pour le contact alimentaire et répondent aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration des États-Unis) et de la DGPS (Direction générale de la protection de la santé).

Les conditions de manutention varient d'un client à l'autre. Nous recommandons de procéder à des tests tout au long du processus : désempilage, remplissage, palettisation automatisée, entreposage, transport et utilisation par des intermédiaires et des utilisateurs. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Communiquer avec son représentant Hofmann pour confirmer ces données.



CONTENANT: PRQT **COUVERCLE**: LR1QT



DIMENSIONS	СМ	POUC
Hauteur du contenant	15,72	6,19
Hauteur du contenant	15,90	6,26
avec couvercle		
Largeur du haut	22,61	8,90
avec couvercle		
Largeur du fond	19 53	769

EMBALLAGE DES CONTENANTS VIDES ET COUVERCLES

- Entreposage des seaux vides 2 400 par boîte Gaylord
- Entreposage des seaux vides :
- Entreposage des couvercles LR1QT 240 par hoîte 27 000 par palette
- Max. de 1 palette de hauteur pour l'entreposage des seaux
- Max. 2 palettes de hauteur pour l'entreposage des couvercles







