

## DONNÉES TECHNIQUES

Capacité sous le couvercle	16,5 L/4,35 gal		
Épaisseur	CS1650	1,83 mm	0,075 po
	Couvercles : LSQ815	2,63 mm	0,1076 po
	LSQ815G	1,651 mm	0,065 po
Poids (approximatif) sans poignée	CS1650	663 g	23,38 oz
	Couvercles : LSQ815	150 g	5,29 oz
	LSQ815G	148 g	5,22 oz

Matériau - Seau et couvercle HDPE

Impression Intégré au moule

Couleur des seaux Blanc; autres couleurs offertes sur demande

Poignée En plastique, facultative

### RÉSISTANCE AU STOCKAGE VERTICAL

60 kg (132 lb) à 23 °C (73 °F), pendant 30 jours. La température du produit au moment du remplissage et la température de l'entrepôt influencent la résistance du seau. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

### OUVERTURE ET FERMETURE

POUR OUVRIR : Retirer la languette d'arrachage, puis retirer le couvercle.  
POUR FERMER : Fermer d'abord le couvercle, puis faire le tour du couvercle en appuyant au centre pour faire sortir l'air. Si vous utilisez un dispositif de fermeture, assurez-vous d'extirper l'air.

### RECOMMANDATIONS

Les contenants ne doivent pas dépasser les bords de la palette. On recommande de disposer les seaux de façon décalée pour assurer une plus grande stabilité. Pour de meilleurs résultats, utiliser les palettes à double plancher dont les planches sont très rapprochées des deux côtés. Pour améliorer la stabilité, retirer l'air des contenants au moment de mettre le couvercle. Ajuster la tension de la banderoleuse aux contenants. Utiliser des feuilles de palettisation pour assurer une meilleure stabilité des contenants. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

### APPROBATIONS

Les matériaux vierges sont approuvés pour le contact alimentaire et répondent aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration des États-Unis) et de la DGPS (Direction générale de la protection de la santé).

Les conditions de manutention varient grandement d'un client à l'autre. Nous recommandons de procéder à des tests tout au long du processus : désempilage, remplissage, palettisation automatisée, entreposage, transport et utilisation par des intermédiaires et des utilisateurs. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Communiquer avec son représentant Hofmann pour confirmer ces données.

## CODE DE PRODUIT

**CONTENANT : CS1650**  
**COUVERCLE : LSQ815/LSQ815G**  
**(JOINT D'ÉTANCHÉITÉ)**



DIMENSIONS	CM	POUCES
Diamètre du fond	21,23	8,36
Diamètre du haut avec couvercle	24,51	9,65
Hauteur avec couvercle	37,69	14,84

### EMBALLAGE DES CONTENANTS VIDES ET COUVERCLES

- Entreposage des seaux vides :  
220 par plateau - 440 par palette
- Entreposage des couvercles :  
LSQ815 : 2 000 par palette  
LSQ815G : 1 800 par palette

