

Spécifications

Contenants avec dispositifs d'inviolabilité

e. **HOFMANN**
PLASTICS

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité sous le couvercle	1,5 L/0,396 gal		
Épaisseur	Contenant PR015	0,55 mm	0,022 po
	Couvercle LR15	0,38 mm	0,014 po
Poids (approximatif) sans poignée	Contenant PR015	52 g	1,83 oz
	Couvercle LR15	18 g	0,63 oz
Matériau - Contenant	Polypropylène		
Poignée	Plastique en option		
Échelle de température	De -18 °C (0 °F) à 66 °C (150 °F)		
Impression	Offset à sec - Jusqu'à 9 couleurs		
Couleur des seaux	Blanc; autres couleurs offertes sur demande		

RÉSISTANCE AU STOCKAGE VERTICAL

45 kg (99 lb) à 23 °C (73 °F), pendant 30 jours. La température du produit au moment du remplissage et la température de l'entrepôt influencent la résistance du seau. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

OUVERTURE ET FERMETURE

POUR OUVRIR : Retirer la languette d'arrachage, puis retirer le couvercle.
POUR FERMER : Placer le couvercle sur le seau, exercer une pression avec les mains ou utiliser un maillet en caoutchouc.

RECOMMANDATIONS

Les contenants ne doivent pas dépasser les bords de la palette. On recommande l'utilisation de palettes de catégorie A aux planches serrées afin d'assurer le support adéquat des contenants. Pour améliorer la stabilité, retirer l'air des contenants en mettant le couvercle. Ajuster la tension de la banderoleuse afin de ne pas déformer les contenants. Utiliser des feuilles de palettisation pour assurer une meilleure stabilité des contenants. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

APPROBATIONS

Les matériaux vierges sont approuvés pour le contact alimentaire et répondent aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration des États-Unis) et de la DGPS (Direction générale de la protection de la santé).

Les conditions de manutention varient d'un client à l'autre. Nous recommandons de procéder à des tests tout au long du processus : désempilage, remplissage, palettisation automatisée, entreposage, transport et utilisation par des intermédiaires et des utilisateurs. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Communiquer avec son représentant Hofmann pour confirmer ces données.

CODE DE PRODUIT

CONTENANT : PR015
COUVERCLE : LR15



DIMENSIONS

	CM	POUCES
Hauteur du contenant	11,0	4,33
Hauteur du contenant avec couvercle	11,1	4,37
Largeur du haut avec couvercle	16,1	6,28
Largeur du fond	13,3	5,19

EMBALLAGE DES CONTENANTS VIDES ET COUVERCLES

- Entreposage des seaux vides :
380 par plateau - 1 050 par palette
- Entreposage des couvercles LR15 :
240 par boîte - 12 000 par palette
- Max. de 1 palette de hauteur pour l'entreposage des seaux
- Max. 2 palettes de hauteur pour l'entreposage des couvercles

