

# Spécifications Contenants avec dispositifs d'inviolabilité

e. **HOFMANN**  
PLASTICS

## DONNÉES TECHNIQUES

Capacité sous le couvercle	5,3 L/1,36 gal		
Épaisseur	Contenant PR53	0,96 mm	0,038 po
	Couvercle LR53	0,76 mm	0,030 po
Poids (approximatif) sans poignée	Contenant PR53	160 g	5,64 oz
	Couvercle LR53	38 g	1,34 oz
Matériau - Contenant	Polypropylène		
Poignée	Aucune		
Échelle de température	De -18 °C (0 °F) à 66 °C (150 °F)		
Impression	Offset à sec - Jusqu'à 9 couleurs / Étiquetage intégré au moule		
Couleur des seaux	Blanc; autres couleurs offertes sur demande		

## RÉSISTANCE AU STOCKAGE VERTICAL

45 kg (99 lb) à 23 °C (73 °F), pendant 30 jours. La température du produit au moment du remplissage et la température de l'entrepôt influencent la résistance du seau. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

## OUVERTURE ET FERMETURE

POUR OUVRIR : Retirer la languette d'arrachage, puis retirer le couvercle.  
POUR FERMER : Placer le couvercle sur le seau, exercer une pression avec les mains ou utiliser un maillet en caoutchouc.

## RECOMMANDATIONS

Les contenants ne doivent pas dépasser les bords de la palette. On recommande l'utilisation de palettes de catégorie A aux planches serrées afin d'assurer le support adéquat des contenants. Pour améliorer la stabilité, retirer l'air des contenants en mettant le couvercle. Ajuster la tension de la banderoleuse afin de ne pas déformer les contenants. Utiliser des feuilles de palettisation pour assurer une meilleure stabilité des contenants. Hofmann recommande de faire des tests avant de procéder à une production complète.

## APPROBATIONS

Les matériaux vierges sont approuvés pour le contact alimentaire et répondent aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration des États-Unis) et de la DGPS (Direction générale de la protection de la santé).

Les conditions de manutention varient d'un client à l'autre. Nous recommandons de procéder à des tests tout au long du processus : désempilage, remplissage, palettisation automatisée, entreposage, transport et utilisation par des intermédiaires et des utilisateurs. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Communiquer avec son représentant Hofmann pour confirmer ces données.

## CODE DE PRODUIT

**CONTENANT : PR53**  
**COUVERCLE : LR53**



## DIMENSIONS

	CM	POUCES
Hauteur du contenant	17,52	6,90
Hauteur du contenant avec couvercle	17,65	6,95
Largeur du haut avec couvercle	21,46	8,45
Largeur du fond	19,3	7,60

## EMBALLAGE DES CONTENANTS VIDES ET COUVERCLES

- Entreposage des seaux vides :  
380 par plateau - 760 par palette (CAN.)/1 140 par palette (É.-U.)
- Entreposage des couvercles LR53 :  
190 par boîte - 5 700 par palette

## RECOMMANDATIONS

- Max. de 1 palette de hauteur pour l'entreposage des seaux
- Max. 2 palettes de hauteur pour

